



Иллюстрация аналогичная

Номер артикула : 1FL6042-2AF21-1AA1

№ заказа клиента :
№ заказа :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Данные проектирования	
Номинальное число оборотов	3 000 об/мин
Номинальный крутящий момент (100 К)	2,39 Нм
Номинальный ток	4,7 А
Номинальная мощность	0,75 кВт / 1,02 л.с.
Макс. скорость	5 000 об/мин
Макс. крутящий момент	7,20 Нм
Максимальный ток	14,2 А
Пусковой крутящий момент	2,39 Нм
Момент инерции	0,897 кгсм ²

Физические постоянные	
Постоянная крутящего момента	0,51 Nm/A
Класс нагревостойкости	B (130 °C)
Масса нетто	2,80 кг

Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	
Рабочий режим	0 ... 40 °C
Относительная влажность воздуха	
Рабочий режим, макс.	90 % Отн.влажность макс. (без конденсата, при 30 °C)

Стандарты/нормы	
Соответствие стандартам	CE, EAC

Механические данные	
Тип двигателя	Low Inertia
Тип двигателя	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов
Высота оси	40
Система датчика	Инкрементальный датчик TTL, 2500 S/R (13 бит)
Охлаждение	Самоохлаждение
Конец вала	Шпонка
Допуск радиального биения	Класс N
Уровень параметра колебаний	ступень A
Степень защиты	IP65
Типоразмер согласно коду I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Тип подключения	Отвод кабеля