

!!! Изделие снято с производства !!! Предпочтительная последующая модификация: 3SK Прибор для защитного отключения SIRIUS, с разблокирующей цепью реле (FK), 24 В DC, 45 мм, винтовой зажим, FK без задержки: 2 НО + 2 НЗ, FK с задержкой: 0, МК: 0, устройство управления прессом, максимальный достигнутый SIL: 3, PL: e

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	коммутационное устройство безопасности
исполнение изделия	для управления прессами
наименование типа изделия	3TK28
Продуктивная функция	
функция изделия	
• автоматический пуск	Нет
• контроль световых барьеров	Нет
• контроль остановов	Нет
• контроль защитной двери	Нет
• контроль "размыкающий контакт - замыкающий контакт" посредством электромагнитного реле	Нет
• контроль "размыкающий контакт - размыкающий контакт" посредством электромагнитного реле	Нет
• контроль частоты вращения	Нет
• лазерный сканер безопасности	Нет
• контроль защитных фоторелейных завес	Нет
• функция аварийного отключения	Да
• контролируемый пуск	Нет
• контроль контактных ковриков	Нет
характеристика изделия с защитой от перекрестного замыкания	Да
пригодность к взаимодействию устройство управления прессом	Да
пригодность к использованию	
• контроль беспотенциальных датчиков	Да
• контроль потенциальных датчиков	Нет
• контроль позиционных выключателей	Да
• контроль цепей аварийного отключения	Да
• контроль клапанов	Нет
• контроль оптоэлектронных защитных устройств	Нет
• контроль тактильных датчиков	Нет
• контроль магнитных выключателей	Нет
• контроль бесконтактных выключателей	Нет
• защитный выключатель	Да
• противоаварийные электрические цепи	Да
Общие технические данные	
сертификат соответствия допуск UL	Да
напряжение развязки расчетное значение	300 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 000 V
степень защиты IP	
• корпуса	IP20
• для соединительной клеммы	IP20
ударопрочность	8 g / 10 мсек
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	5 ... 500 Hz: 0,075 mm
частота коммутации макс.	1 000 1/h
электрический ресурс (циклов) типичный	100 000
Директива RoHS (день/месяц/год)	05/01/2012

SVHC substance name	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol CAS-No. 79-94-7 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1
Масса нетто ME	0,393 kg
Условия окружающей среды	
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.	2 000 m
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +60 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C
относительная атмосферная влажность при эксплуатации	10 ... 95 %
давление воздуха согласно SN 31205	90 ... 106 kPa
Электромагнитная совместимость	
электромагнитная обстановка на объекте	Данное изделие не подходит для окружения класса А. При бытовом использовании это устройство может вызывать нежелательные радиопомехи. В таком случае пользователь обязан принять необходимые меры.
излучение электромагнитных помех	EN 60947-5-1
Безопасность	
категория останова согласно МЭК 60204-1	0
IEC 62061	
предел действия SIL (подсистема) согласно EN 62061	3
PFHD при высокой приоритетности запроса согласно МЭК 62061	1,4E-9 1/h
ISO 13849	
категория согласно EN ISO 13849-1	4
IEC 61508	
уровень полноты безопасности (SIL)	
• согласно МЭК 61508	3
тип защитного устройства согласно МЭК 61508-2	тип А
отказоустойчивость аппаратных средств (HFT) согласно МЭК 61508	1
значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508	20 a
Электрическая безопасность	
защита от прикосновения к токоведущим частям	с защитой пальцев рук
защита от коротких замыканий	
исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты замыкающих контактов релейных выходов от коротких замыканий требуется	gL/gG: 6 A или быстродействующий: 10 A
Входы	
исполнение входа	
• каскадный вход/ оперативная коммутация	Нет
• вход обратной связи	Да
• пусковой вход	Нет
число входов датчиков	
• 2-канальный	1
Выходы	
число выходов как контактный коммутационный элемент	
• как размыкающий контакт — для функции сигнализации с мгновенным срабатыванием	0
• как замыкающий контакт — противоаварийный с мгновенным срабатыванием	4
— противоаварийный с задержкой срабатывания	0
механический ресурс (циклов) типичный	10 000 000
тепловой ток контактного коммутационного элемента макс.	6 A
число выходов как бесконтактный полупроводниковый коммутационный элемент	
• для функции сигнализации — с задержкой срабатывания	0

— с мгновенным срабатыванием	0
• противоаварийный	
— с задержкой срабатывания	0
— с мгновенным срабатыванием	0
коммутационная способность по току замыкающих контактов релейных выходов при DC-13	
• при 24 В	6 А
• при 115 В	0,2 А
• при 230 В	0,1 А
коммутационная способность по току замыкающих контактов релейных выходов при AC-15	
• при 115 В	5 А
• при 230 В	5 А
коммутационная способность по току размыкающих контактов релейных выходов при DC-13	
• при 24 В	6 А
• при 115 В	0,2 А
• при 230 В	0,1 А
коммутационная способность по току размыкающих контактов релейных выходов при AC-15	
• при 115 В	5 А
• при 230 В	5 А
длина кабеля между датчиком и блоком обработки результатов при медном проводе сечением 1,5 мм² и 150 нФ/км макс.	1 000 м
время	
время включения при автоматическом пуске	
• при постоянном токе макс.	100 ms
время повторной готовности после размыкания цепей безопасности типичный	250 ms
Цепь тока управления/ управление	
тип напряжения оперативного напряжения питания	Постоянный ток
оперативное напряжение питания 1 при постоянном токе расчетное значение	24 В
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки при постоянном токе	
• исходное значение	0,85
• конечное значение	1,1
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе	
• при 50 Гц	0,85 ... 1,1
• при 60 Гц	0,85 ... 1,1
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	любой
вид креплений	Винтовое и защёлкивающееся крепление
высота	138,5 mm
ширина	44,8 mm
глубина	120 mm
Подсоединения/ клеммы	
исполнение электрического соединения	винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов	
• однопроводной	1x (0,5 – 4,0 мм²), 2 x (0,5 – 2,5 мм²)
• тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля	1x (0,5 ... 2,5 мм²), 2x (0,5 ... 1,5 мм²)
• для проводов американского калибра (AWG) однопроводной	2x (20 ... 14)
• для проводов американского калибра (AWG) многопроводной	2x (20 ... 14)
поперечное сечение подключаемого провода	
• однопроводной	0,5 ... 4 мм²
• тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля	0,5 ... 2,5 мм²
номер американского калибра проводов (AWG) как	

кодируемое поперечное сечение подключаемого провода • однопроводной • многопроводной	20 ... 14 20 ... 14
сопротивление постоянного тока провода макс.	30 Ω
исполнение электрического соединения втычной цоколь	Да

Разрешения Сертификаты

Environment	General Product Approval	EMV	Functional Safety
-------------	--------------------------	-----	-------------------

[Environmental Con-
firmations](#)



[Type Examination Cer-
tificate](#)

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Special Test Certifi-
cate](#)

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TK2834-1BB40>

Онлайн-генератор Cax

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2834-1BB40>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2834-1BB40>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2834-1BB40&lang=en



