



линейный автомат защиты 400 В 10 кА, 2-пол., С, 16 А, Г = 70 мм

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Модульный автоматический выключатель для защиты линий
Общие технические данные	
число полюсов	2
исполнение полюсов	2P
класс характеристики срабатывания	C
механический ресурс (циклов) типичный	10 000
категория перенапряжения	3
степень загрязнения	3
напряжение	
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
напряжение развязки (Ui)	
• в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение	440 V
• в многофазном режиме при переменном токе расчетное значение	440 V
напряжение питания в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение	230 V
• рабочий ток	
— при 40 °C расчетное значение	15,02 A
— при 50 °C расчетное значение	13,98 A
— при 55 °C расчетное значение	13,44 A
— при 60 °C расчетное значение	12,86 A
• рабочий ток при переменном токе расчетное значение	16 A
напряжение питания	
напряжение питания	
• при переменном токе	400 V
• при постоянном токе расчетное значение	60 V
диапазон значений частоты напряжения питания	50/60 Гц
рабочее напряжение при постоянном токе расчетное значение макс.	72 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	
• при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	15 kA

согласно EN 60898 расчетное значение	10 kA
согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	20 kA
класс ограничения энергии	3
рассеивание	
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	1,6 W
Подробнее	
комплектация изделия защита от прикосновения	Да
компонент изделия	
верхняя клемма сборной шины	Да
нижняя клемма сборной шины	Да
с переключаемым нейтральным проводом	Нет
характеристика изделия характеристики главных выключателей согласно EN 60204-1	Да
характеристика изделия безгалогенный	Да
характеристика изделия пломбируемый	Да
характеристика изделия бессиликоновый	Да
дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства	Да
функция продукта	
уставки ном. тока (Ii) при расцеплении типа I	8
опорное значение ном. тока (Ii) при расцеплении типа I	x In
короткое замыкание	
ном. отключающая способность при коротком замыкании (Icp)	
при переменном токе согласно UL 1077 и CSA C22.2 № 235	5 kA
связи	
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной	
мин.	0,75 mm ²
макс.	35 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода многопроводной	
мин.	0,75 mm ²
макс.	35 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля	
мин.	0,75 mm ²
макс.	25 mm ²
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода	
мин.	18
макс.	4
момент затяжки (фунтов/дюйм) при винтовом зажиме	
мин.	22 lbf-in
макс.	31 lbf-in
момент затяжки при винтовом зажиме	
мин.	2,5 N·m
макс.	3,5 N·m
положение сетевого провода	произвольно
Механическая конструкция	
высота	90 mm
ширина	36 mm
глубина	76 mm
монтажная глубина	70 mm
число монтажных единиц в ширину	2
вид креплений	монтажная шина
монтажное положение	любой
Масса нетто ME	298 g

условия окружающей среды	
стандарт	IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2 / UL1077
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	±1 мм при 5–25 Гц; 50 м/с² при 25–150 Гц
окружающая температура при эксплуатации	• мин. -40 °C • макс. 70 °C
окружающая температура при хранении	• мин. -40 °C • макс. 75 °C
число испытательных циклов для климатических испытаний согласно МЭК 60068-2-30	6

Разрешения Сертификаты

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Conformations](#)

[Environmental Conformations](#)



General Product Approval



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application
--------------------------	-----	-------------------	----------------------



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



Maritime application

other



[Confirmation](#)

Railway

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SY4216-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SY4216-7>



Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY4216-7

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications





CB

