



SITOP UPS1600/DC/DC24B/40A/USB

SITOP UPS1600 40A USB БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С USB-ИНТЕРФЕЙСОМ ВХОД: DC 24 V ВЫХОД: DC 24 V/40 A

страница с обзором технических характеристик изделия		https://i.siemens.com/1P6EP4137-3AB00-1AY0
вход		
напряжение питания при постоянном токе ном. значение	24 V	
входное напряжение при постоянном токе	21 ... 29 V	
регулируемый порог срабатывания по напряжению для буферного подключения по умолчанию	21,5 V	
регулируемый порог срабатывания по напряжению для буферного подключения	21 ... 25 V; регулировка: пост. ток 21 В, 21,5 В, 22 В, 22,5 В, 23 В, 24 В, 25 В или с помощью ПО	
входной ток при ном. значении входного напряжения 24 В ном. значение	46 A; при макс. токе зарядки (5 A)	
память		
тип аккумулятора	с аккумуляторными батареями	
исполнение буферизации отключения сети	Область регулирования с помощью поворотного кодового переключателя: 0,5 мин, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, макс. буферное время, или с помощью ПО	
выход		
выходное напряжение		
• в штатном режиме при постоянном токе ном. значение	24 V	
• в буферном режиме при постоянном токе ном. значение	24 V	
формула выходного напряжения	Ue - ок. 0,2 В	
время задержки пуска типичный	60 ms	
время нарастания напряжения выходного напряжения типичный	60 ms	
выходное напряжение в буферном режиме при постоянном токе	18,5 ... 27 V	
выходной ток		
• ном. значение	40 A	
• в штатном режиме	0 ... 120 A	
• в буферном режиме	0 ... 120 A	
пиковый ток	120 A	
характеристика выхода устойчивый к коротким замыканиям	Да	
исполнение защиты от коротких замыканий	Ограничение до 3 x Inenn для 30 мс/мин; проводность 1,5 x Inenn для 5 сек/мин	
зарядный ток	0,1 A, 5 A	
кпд		
КПД [%]		
• при ном. значении выходного напряжения при ном. значении выходного тока типичный	98,5 %	
• при работе от аккумулятора типичный	98,5 %	
мощность потерь [Вт]		

при ном. значении выходного напряжения при ном. значении выходного тока типичный	15 W
при работе от аккумулятора типичный	15 W
отдаваемая активная мощность типичный	960 W
защита и контроль	
функция изделия - защита от перемены полярности аккумулятора - защита от перемены полярности входного напряжения	Да Да
исполнение индикатора - для штатного режима работы - для буферного режима	Нормальный режим: Светодиод зелёный (o.k.), беспотенциальный переключающий контакт "Bat/o.k." в положении "o.k." ("o.k." означает: напряжение подающего блока питания больше порога подключения, установленного на модуле DC-USV); буфер не готов: Светодиод красный (Прерывание), беспотенциальный переключающий контакт "Прерывание/Bat" в положении "Прерывание"; необходима замена аккумулятора: Светодиод красный (Прерывание), беспотенциальный переключающий контакт "Прерывание/Bat" переключается при частоте ок. 0,25Гц; накопитель энергии > 85 %: Светодиод зелёный (Bat>85%), беспотенциальный замыкающий контакт "Bat>85" закрыт; допустимая нагрузочная способность контактов: 60 В/1 А постоянного тока или 30 В / 1 А переменного тока буферный режим: Светодиод жёлтый (Bat), беспотенциальный переключающий контакт "o.k./Bat" в положении "Bat"; предупреждение: напряжение аккумулятора < напряжения постоянного тока 20,4 В: Светодиод красный (Прерывание), беспотенциальный переключающий контакт "Прерывание/Bat" в положении "Прерывание"; накопитель энергии > 85 %: Светодиод зелёный (Bat>85%), беспотенциальный замыкающий контакт "Bat>85" закрыт
интерфейсы	
компонент изделия интерфейс ПК	Да
функция изделия функция связи	Да
исполнение интерфейса	USB
безопасность	
гальваническая развязка между входом и выходом	Нет
класс защиты оборудования	класс III
степень защиты IP	IP20
стандарт - для излучения помех - для помехоустойчивости	EN 55022 класс B EN 61000-6-2
нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия - маркировка CE - допуск UL - маркировка UKCA - допуск EAC	Да Да; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259 Да Да
вид сертификации сертификат CB	Да
среднее время между отказами (MTBF) при 40 °C	330 515 h
нормы, спецификации, допуски опасные окружающие условия	
сертификат соответствия ATEX	Нет
нормы, спецификации, допуски классификация судов	
допуск для судостроения	Да
общество классификации судов - American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) - Det Norske Veritas (DNV)	Да Да
нормы, спецификации, допуски экологический сертификат изделия	
экологический сертификат изделия	Да
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] - всего - в процессе производства - при эксплуатации - по истечении срока службы	407,6 kg 26,7 kg 380,3 kg 0,49 kg
окружающие условия	

окружающая температура	• при эксплуатации • при транспортировке • при хранении	-25 ... +70 °C; при естественной конвекции (естественная конвекция) -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C	
экологическая категория согласно МЭК 60721	Климатический класс 3К3, 5 ... 95% без конденсации		
способ подключения			
исполнение электрического соединения	• на входе • на выходе • для аккумуляторного блока • для цепи оперативного тока и сообщений о состоянии	винтовой зажим 24 В постоянного тока: 2 винтовых зажима для 0,5 ... 16 мм²/20 ... 6 AWG 24 В постоянного тока: 2 винтовых зажима для 0,5 ... 16 мм²/20 ... 6 AWG 24 В постоянного тока: 2 винтовых зажима для 0,5 ... 16 мм²/20 ... 6 AWG 14 винтовых зажимов для 0,2 ... 1,5 мм²/24 ... 16 AWG	
механические характеристики			
ширина × высота × глубина корпуса	70 × 139 × 150 mm		
монтажная ширина × монтажная высота	70 mm × 239 mm		
необходимое расстояние	• вверху • внизу • слева • справа	50 mm 50 mm 0 mm 0 mm	
вид креплений	• монтаж на DIN-рейку • монтаж на профильной шине для S7 • настенный монтаж	защёлкивается на профильной шине EN 60715 35x7,5/15 Да Нет Нет	
секционируемый корпус	Да		
масса нетто	0,65 kg		
принадлежности			
электрические принадлежности	Аккумуляторный модуль		
дополнительная информация веб-ссылки			
интернет-ссылка	• на веб-сайт: Industry Mall • на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool • на веб-страницу: источники питания • на веб-сайт: менеджер скачивания CAX • на веб-сайт: Industry Online Support	https://mall.industry.siemens.com https://www.siemens.com/tstcloud https://siemens.com/sitop https://siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com	
дополнительные сведения			
прочие указания	Технические характеристики соответствуют при номинальных значениях входного напряжения и окружающей температуры +25 °C (при отсутствии иных указаний)		
сведения о безопасности			
информация о безопасности	Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry . Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются для обеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert . (V4.7)		
Классификации			
		Версия	Классификация

eClass	14	27-04-07-05
eClass	12	27-04-07-05
eClass	9.1	27-04-07-05
eClass	9	27-04-07-05
eClass	8	27-04-06-90
eClass	7.1	27-04-06-90
eClass	6	27-04-06-90
ETIM	10	EC000382
ETIM	9	EC000382
ETIM	8	EC000382
ETIM	7	EC000382
IDEA	4	4149
UNSPSC	15	39-12-10-11

Разрешения Сертификаты

General Product Approval



[Manufacturer Declaration](#)

[Declaration of Conformity](#)



General Product Approval	Maritime application	Environment
--------------------------	----------------------	-------------

[China RoHS](#)



последнее изменение:

05.05.2026