

SIMATIC DP, interface DP/PA-Link and ET200M IM153-2 HF for extended temperature range for max. 12 S7-300 modules with redundancy capability, Timestamping suitable for isochronous mode New features: up to 12 modules can be used Slave Initiative for Drive ES and Switch ES Expanded quantity structure for HART auxiliary variables Operation of the 64-channel modules 32 signals / slot +++ Observe compatibility instructions in manual +++

Общая информация	
Обозначение типа продукта	IM 153-2 OD
Версия микропрограммного обеспечения	V6.1
Идентификация производителя (идентификатор поставщика)	801Eh
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Внешняя защита предохранителями для питающих линий (рекомендуется)	2,5 A
Переключение при отказе сетевого питания и отключении напряжения	
• Время переключения при отказе сетевого питания и отключении напряжения	5 ms
Входной ток	
Макс. потребление тока	650 mA
Нормальный ток включения	3 A
I^2t	0,1 A ² s
Выходной ток	
для шины на задней стойке (5 В пост. тока), макс.	1,5 A
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	5,5 W
Адресная область	
Объем адресной области	
• Вводы	244 byte
• Выводы	244 byte
Конфигурация аппаратного обеспечения	
число модулей на каждое соединение устройства DP, макс.	12
Метка времени	
Точность	1 ms; 1 мс при использовании до 8 модулей; 10 мс при использовании до 12 модулей
Число буферов сообщений	15
Сообщений на один буфер сообщений	20
Макс. число цифровых входов с метками	128; макс. 128 сигналов/станция; макс. 32 сигналов/гнездо
Формат времени	RFC 1119
Разрешение по времени	0,466 ns
Временной интервал для отправки в буфер сообщений при наличии сообщения	1 000 ms
Метка времени при смене сигналов	нарастающий/спадающий фронт в качестве поступающего или отправляемого сигнала
Интерфейсы	
Способ передачи	RS 485
Макс. скорости передачи данных	12 Mbit/s
1. интерфейс	
автоматическое определение скорости передачи данных	Да
Физические параметры интерфейсов	
• Макс. выходной ток на интерфейс	70 mA
• Исполнение соединения	9-полюсное гнездо Sub-D

устройство PROFIBUS DP			
- GSD-файл - автоматический поиск скорости передачи данных	SI05801E.GSG Да		
Протоколы			
Протокол обмена по шине/протокол передачи данных	PROFIBUS DP согласно EN 50170		
PROFIBUS DP			
адреса абонентов макс.	допустимо от 1 до 125		
Службы			
- Режим синхронизации (SYNC) - Способность к «замораживанию» - Прямой обмен данными (поперечная связь)	Да Да Да; в качестве издателя со всеми входами-выходами, в качестве подписчика только с F-IO		
Гальваническая развязка			
Гальваническая развязка - есть	Да		
Изоляция			
Изоляция, испытанная посредством	Напряжение изоляции 500 В		
Степень защиты и класс защиты			
Степень защиты IP	IP20		
Окружающие условия			
Температура окружающей среды при эксплуатации			
- горизонтальный настенный монтаж, мин. - горизонтальный настенный монтаж, макс. - вертикальный настенный монтаж, мин. - вертикальный настенный монтаж, макс.	-25 °C 60 °C -25 °C 40 °C		
Высота при эксплуатации относительно уровня моря			
Высота места установки над уровнем моря, макс.	3 000 m		
Проектирование			
Программное обеспечение для проектирования			
STEP 7	Да; STEP 7/COM PROFIBUS/внешние инструмента посредством файла GSD		
Размеры			
Ширина	40 mm		
Высота	125 mm		
Глубина	117 mm		
Массы			
Масса, прибл.	360 g		
Классификации			
		Версия	Классификация
	eClass	14	27-24-26-08
	eClass	12	27-24-26-08
	eClass	9.1	27-24-26-08
	eClass	9	27-24-26-08
	eClass	8	27-24-26-08
	eClass	7.1	27-24-26-08
	eClass	6	27-24-26-08
	ETIM	10	EC001604
	ETIM	9	EC001604
	ETIM	8	EC001604
	ETIM	7	EC001604
	IDEA	4	3564
	UNSPSC	15	32-15-17-05
Разрешения / Сертификаты			
General Product Approval			

[Manufacturer Declaration](#)



[Miscellaneous](#)



General Product Approval

For use in hazardous locations

[China RoHS](#)

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)



[Type Examination Certificate](#)

For use in hazardous locations

Maritime application

Environment

[FM](#)



[CCC-Ex](#)



[CCS \(China Classification Society\)](#)



последнее изменение:

07.04.2025 