

SIEMENS

Технический паспорт модулей Active Line Module

Номер артикула :

6SL3130-7TE23-6AA3

№ заказа клиента :

№ заказа :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

Иллюстрация аналогичная



Параметры электроподключения	
Вход	
Число фаз	3 Переменный ток
Сетевое напряжение	342 ... 528 В
Частота сети	47 ... 63 Гц
Стойкость при коротких замыканиях ¹⁾	65 кА
Коэффициент мощности сети	
в режиме Active Mode	
Первая гармоника, cos φ 1 ²⁾	1
Общее	1
в режиме Smart Mode	
Первая гармоника, мин.	0,96
Общее	0,65 ... 0,90
Категория перенапряжения	Класс III
Напряжение промежуточного контура ³⁾	
при заводской настройке AC 380 В ... 400 В	600 В
при заводской настройке AC 400 В ... 415 В	625 В
Значение напряжения промежуточного контура	1,35 x напряжение питания (Smart Mode)
Питание блока электроники при постоянном токе	24 В (-15 % / 20 %)

Соединения	
Со стороны сети	
Исполнение	Резьбовая шпилька M6 (X1)
Сечение соединения	2,50 ... 50,00 мм ² (AWG 14 ... AWG 1)
Защитный провод PE	Винт M6
Длина провода, макс.	
Экранированный ⁴⁾	630 м (2 066,93 ft)
Без экранирования	850 м (2 788,71 ft)

Механические данные	
Степень защиты	IP20 / UL открытый тип
Тип конструкции	Книжный формат
Масса нетто	10,0 кг (22,05 фунта)
Размеры	
Ширина	15 000 мм (5,91 дюйма)
Высота	380 мм (14,96 дюйма)
Глубина	2 700 мм (10,63 дюйма)

Номинальные параметры	
Мощность питания	
Расчётное значение	36 кВт (40 л.с.)
в режиме S6	47 кВт
Максимальный	70 кВт
Мощность рекуперации	
Расчётное значение	36 кВт (40 л.с.)
в режиме S6	47 кВт
Максимальный	70 кВт
Ток промежуточного контура	
при DC 600 В	60 А
в режиме S6	79 А
Максимальный	117 А
Входной ток	
при 3 AC 380 В	58 А
при 3 AC 400 В	55 А
при 3 AC 480 В	46 А
при 400 В в режиме S6	71 А
при 400 В в макс.	107 А
Потребляемый ток при DC 24 В, макс.	1,5 А
Допустимая токовая нагрузка шинопроводов	
для питания блока электроники при DC 24 В	20 А
для подключения промежуточного контура	200 А
Емкость промежуточного контура	
для модулей Active Line Module	1 410 мкФ
приводной системы, макс.	20 000 мкФ

Общие технические характеристики	
Уровень звукового давления	65 дБ
Мощность потерь ¹⁰⁾	0,67 кВт
Условия окружающей среды	
Температура окружающего воздуха во время работы	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Расход охлаждающего воздуха	0,031 м³/с (1,095 фут³/с)
Высота места установки	1 000 м (3 280,84 ft)
Тип охлаждения ¹¹⁾	Внутреннее воздушное охлаждение
Подавление радиопомех	Активный линейный модуль + активный модуль интерфейса: категория С3 согласно EN 61800-3, общая длина кабелей до 350 м. С сетевым фильтром: категория С2 согласно EN 61800-3, общая длина кабелей до 350 м. Категория С3 согласно EN 61800-3, общая длина кабелей до 350 ... 1000 м.
Стандарты/нормы	
Соответствие стандартам	CE, cULus

Технический паспорт модулей Active Line Module

Номер артикула : 6SL3130-7TE23-6AA3

- ¹⁾ В сочетании с рекомендованными предохранителями Class J или силовым выключателем согласно UL489 / CSA 22.2 № 5-02
- ²⁾ Заводская настройка, изменяется путем ввода заданного значения реактивного тока (активный режим)
- ³⁾ В активном режиме напряжение промежуточного контура настраивается регулируемо и независимо от сетевого напряжения. В интеллектуальном режиме напряжение промежуточного контура настраивается пропорционально по отношению к сетевому напряжению на уровне среднего значения однонаправленного сетевого напряжения.
- ⁴⁾ Макс. длина кабелей в сочетании с активным модулем интерфейса и базовым сетевым фильтром (Kategorie C3 nach EN 61800-3).
- ¹⁰⁾ Мощность потерь активных линейных модулей при расчетной мощности, включая потери питания блока электроники DC24 В.
- ¹¹⁾ Силовые части с усиленным воздушным охлаждением благодаря встроенным вентиляторам